

## Montieren Sie selbst, sparen Sie bares Geld.

### Montageanleitung

### GITTERSAFE und REGENSAFE

	<p>Nach erfolgtem genauen Aufmaß, wird zunächst das alte, verzinkte Gitterrost aus der Verankerung gelöst.</p>
	<p>Nun wird das alte Gitterrost vorsichtig herausgehoben.</p>
	<p>Das maßgefertigte Gittersafe/Regensafe wird passgenau in die bauseitig vorhandene Aufnahme des Kellerlichtschachtes eingelegt.</p>
	<p>Abschließend erfolgt (optional) die fachgerechte Versiegelung der Gittersafe/Regensafe-Komponente.        Empfohlen wir dieses in jedem Fall beim Einsatz des Regensafe.        Beim Gittersafe dient die Versiegelung als zusätzliches Einbruchhemmnis.</p>
	<p>Vom Keller aus wird der optionale Sicherungssatz befestigt. Dieses erfolgt entweder direkt in der Schachtwanne oder im Kellermauerwerk.</p> <p>Auch die Sicherung ist optimiert. Die stabile Sicherungskette (optional) ist nicht auf sondern im Gitterrost verankert und wird im Schacht verschraubt.</p> <p>So kann Gittersafe / Regensafe selbst nicht einfach gestohlen werden und ist zusätzlich ein starkes Einbruchhemmnis.</p> <p>Über 30% der Einbrüche bleiben im Versuchsstadium stecken, nicht zuletzt durch sachgemäße sicherheitstechnische Einrichtungen. Die Polizei empfiehlt ein Lichtschacht-Gitterrost mit einer Abhebesicherung, die von aussen nicht oder nur schwer entfernt werden kann.</p>